

NIVOFLOAT

NW-100

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изготовитель:

АО Электроника Промышленная NIVELCO

Н-1043 Будапешт, ул. Дугонич 11.

Тел.: (36-1) 889-0100 ■ Факс: (36-1) 889-0200

E-mail: sales@nivelco.com ■ www.nivelco.com



1. ПРИМЕНЕНИЕ

Поплавковый выключатель **NIVOFLOAT NW-100** изготовленный безртутным контактом предназначен для включения уровня питьевой воды, и других жидкостей. Специальное выполнение поплавка и его масса обеспечивает его наклон для сигнализации уровня без применения контрбаланса. Двойная стенка оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагопроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контрбаланса.



« »
603032, . . , .8 , .2

(831)218-05-61, 218-05-62,

www.tehnonn.ru, -mail:info@tehnonn.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NW□ - 1□□-□
Гистерезис переключения	~ 400 мм (постоянный)
Температура среды	0... +50 °С
Давление среды	0,2 МПа (2 бар)
Материал поплавка	полипропилен
Объем поплавка	1000 см ³
Нагруз. микровыключ.	10 (3) А, 250 В АС, АС1
Механич. защищенность	IP68 (погружаемая в ж-ть)
Кабель	∅ 9 мм, 3x1 мм ²
Вес	1,1 кг без кабеля

2.1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Руководство по эксплуатации, Свидетельство производителя.

2.2. КОД ЗАКАЗА

NIVOFLOAT N W □ - 1 □ □ - 1

МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД
ПВХ	P	5 м	05
Неопрен	N	10 м	10
		20 м	20

2.3. КОНТ. ЧЕРТЕЖ



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



4. РЕГУЛИРОВКА

Поплавок необходимо опустить до уровня желаемой сигнализации. На этом уровне поплавков будет качаться и давать сигнал переключения. Выполнение поплавка и его масса обеспечивают, что он остается на глубине и не всплывает на поверхность среды.

5. УСТАНОВКА, НАЛАДКА

Аппарат уход не требует. Гарантийный ремонт проводится на заводе производителя.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: -10... +60 °С

7. ГАРАНТИЯ

Мы берем на себя гарантийные обязательства в течении 3 (три) лет согласно условиям, указанных в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт выполняется на заводе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортирования несет покупатель. Изготовитель принимает прибор на гарантийное обслуживание только в чистом и дезинфицированном виде. Не несем гарантийную ответственность при применении не по назначению, поломки, стихийного бедствия, неправильной эксплуатации прибора.

nwr1050s0600h_04 январь 2012 г.

NIVELCO оставляет собой право внесения технических изменений!