


**Принадлежности для монтажа раздел 10**

PN	Тип	Материал	Диапазон температур	Номер заказа
125	1	Латунь	- 10 ... + 120°C	S004.12.000
250	2	Сталь Нерж.сталь	- 10 ... + 120°C - 20 ... + 200°C	S004.13.130 S004.13.230
125	3	Латунь	- 10 ... + 120°C	S004.12.065

Детали	Латунь <sup>1)</sup>	Сталь	Нерж.Ст. <sup>1)</sup>
	Классификация по DIN		
Корпус <sup>2)</sup>	Латунь	1.0460	1.4571
Шток клапана	Латунь	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	Латунь	1.4104	1.4571
Уплотнение	PTFE		
Накидная гайка	Латунь	Сталь	Нерж.сталь
Муфта	Латунь	Сталь	Нерж.сталь
Спускной винт	1.4571		
Рукоятка	Пластмаса		

- Корпус: Латунь: прессованный  
 Сталь/нерж.ст.: штампованный

- Поверхность: Сталь фосфатированная  
 - Шпindel с внутренней резьбой

1) Может поставляться для работы в среде кислорода  
 (см. рекомендацию В 3 !)

2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204